


BIS Sechskantmuttern (ev)

(K 45 35)



Vorteile und Eigenschaften

- Material: Stahl
  - elektrolytisch verzinkt
  - Art.Nr. 6121012: feuerverzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



| Art.Nr. | Typ     | G   | H<br>(mm) | SW1<br>(mm) | VPE 1 | VPE 2 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|---------|---------|-----|-----------|-------------|-------|-------|---------------------|
| 6123006 | DIN 934 | M6  | 5,0       | 10          | 100   | 7.000 | 2.50                |
| 6123008 | DIN 934 | M8  | 6,5       | 13          | 100   | 1.500 | 5.20                |
| 6123010 | DIN 934 | M10 | 8,0       | 17          | 100   | 2.000 | 11.60               |
| 6123012 | DIN 934 | M12 | 10,0      | 19          | 100   | 1.200 | 15.00               |
| 6121012 | DIN 934 | M12 | 10,0      | 19          | 100   | 500   | 15.00               |
| 6123014 | DIN 934 | M14 | 11,0      | 22          | 100   | -     | 28.00               |
| 6123016 | DIN 934 | M16 | 13,0      | 24          | 100   | 400   | 30.00               |
| 6123020 | DIN 934 | M20 | 16,0      | 30          | 100   | -     | 40.00               |
| 6123021 | BSPP    | G½" | 15,0      | 27          | 100   | -     | 34.50               |

M10 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1

M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1363-1

