
(A 05 108)

für Metallrohre 13 - 63 mm

M8 - M8/10






Vorteile und Eigenschaften

- Einschraubenschelle
- mit Sicherheitsschnellverschluss, Typ KSB
- einfacher Verschluss mit nur einer Hand
- Schallschutz für DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis Einlage alterungsbeständig zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz



| Art.Nr. | D | D | DN | G | В | Н | h | b x s | $F_{a,z}$ | VPE 1 | Gew / 1 Einh |
|---------|---------|------|----|----|------|------|------|-----------|-----------|-------|--------------|
| | (mm) | (") | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | | (g) |
| 3363014 | 13 - 14 | 1/4 | 8 | M8 | 46 | 38 | 23 | 20 x 1,00 | 350 | 100 | 34.00 |
| 3363018 | 15 - 18 | 3/8 | 10 | M8 | 46 | 38 | 23 | 20 x 1,00 | 350 | 100 | 40.00 |
| 3363023 | 20 - 23 | 1/2 | 15 | M8 | 51 | 43 | 25 | 20 x 1,00 | 350 | 100 | 43.00 |
| 3363028 | 25 - 28 | 3/4 | 20 | M8 | 57 | 48 | 28 | 20 x 1,00 | 450 | 100 | 40.00 |
| 3363035 | 32 - 35 | 1 | 25 | M8 | 63 | 55 | 31 | 20 x 1,00 | 450 | 100 | 46.00 |
| 3363043 | 40 - 43 | 11/4 | 32 | M8 | 72 | 63 | 35 | 20 x 1,25 | 600 | 100 | 72.00 |
| 3363051 | 48 - 51 | 11/2 | 40 | M8 | 80 | 71 | 39 | 20 x 1,25 | 600 | 50 | 86.00 |
| 3363054 | 53 - 56 | - | - | M8 | 85 | 76 | 42 | 20 x 1,25 | 600 | 50 | 74.00 |
| 3363062 | 58 - 63 | 2 | 50 | M8 | 91 | 82 | 45 | 20 x 1,25 | 600 | 50 | 91.00 |



459

Walraven Montageschienensystem RapidRail® (leicht)

Walraven Dübel- und Ankertechnik

Walraven Montagezubehör 385