



BLUEONE HOCHEFFIZIENTE
TRINKWASSER-ZIRKULATIONSPUMPEN

GESAMTKATALOG



NEU!

BWO 155 RW
BWO 155 MA
BWO 200

PUMPEN | MOTOREN | ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



DEUTSCHE VORTEX ENGINEERED AND MADE IN GERMANY

Die von der Deutschen VORTEX entwickelte Trinkwasser-Zirkulationspumpen-Baureihe BlueOne ist die weltweit einzigartige Pumpenserie mit Kugelmotor-Prinzip und hocheffizienter ECM-Technologie. Die sprichwörtliche VORTEX-Qualität bei Entwicklung und Fertigung „Made in Germany“ steht für höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Die erfolgreiche BlueOne-Serie wurde mittlerweile erweitert um die neue volumenstarke Pumpe BlueOne XL – BWO 200. Zudem wurde eine Reihe neuer OEM-Pumpen entwickelt, die in Trinkwasser- und Heizkreisläufen mobiler Systeme eingesetzt werden können.

Als große Brancheninnovation werden erstmals für alle Pumpenmodelle digitale Betriebsanleitungen online abrufbar sein. Hierfür wurden alle Pumpenfronten neu gestaltet und mit individuellen QR-Codes versehen, die die Nutzer via Smartphone direkt zu den jeweiligen Anleitungen führen.

Erleben Sie unsere innovativen Pumpen, die nicht nur in Sachen Komfort, sondern auch bei Energie- und Ressourceneinsparung Maßstäbe setzen.

Pino Brösamle,
Geschäftsführer



INHALT

04 | ALLE PUMPEN IM ÜBERBLICK

BLUEONE-SERIE BWO 155

- 06 | BWO 155 Innovationen
- 07 | Technische Daten
- 08 | BWO 155 SL und BWO 155 MA
- 10 | BWO 155 RW und BWO 155 12V
- 11 | BlueOne Universal-Motor
- 12 | Zubehör und Ersatzteile



BLUEONE-SERIE BWO 155

BLUEONE XL – BWO 200

- 14 | Die neue BWO 200
- 15 | Technische Daten



BLUEONE XL – BWO 200

16 | AUSTAUSCHTABELLE

OEM-PUMPEN

- 18 | VORTEX als OEM-Ausstatter
- 19 | Technische Daten



OEM-PUMPEN

20 | IMPRESSUM

ALLE PUMPEN IM ÜBERBLICK

BLUEONE TRINKWASSER-ZIRKULATIONSPUMPEN

BWO 155 MA

BWO 155 SL

BWO 155 Z



Pumpengehäuse	V-Gehäuse	R-Gehäuse	V-Gehäuse	R-Gehäuse	V-Gehäuse	R-Gehäuse
Elektrischer Anschluss	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Verschraubungssatz/ Rohranschluss	Schraub-/ Lötfitting 1/2" außen x Ø 15 mm innen	1/2" innen	Schraub-/ Lötfitting 1/2" außen x Ø 15 mm innen	1/2" innen	Schraub-/ Lötfitting 1/2" außen x Ø 15 mm innen	1/2" innen
Regelmodul	ONdemand-Modul mit Funkempfänger und Funkschalter  ▼ Bidirektionale Funktechnologie ▼ Manuelle Aktivierung der Pumpe per externem Funkschalter ▼ Laufzeit wählbar von 2 bis 10 Minuten ▼ Betriebsanzeige ▼ Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion ▼ Drehzahlregelung ▼ Legionellenschutzfunktion		Selbstlernmodul mit AUTOlearn-Technologie  ▼ AUTOlearn-Technologie ▼ Autostartfunktion ▼ Wochenend- / Urlaubserkennung ▼ 5 Komfortstufen wählbar ▼ Betriebsanzeige ▼ Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion ▼ Drehzahlregelung ▼ Legionellenschutzfunktion		Zeitschaltuhr  ▼ 24-Stunden-Zeitscheibe ▼ Kleinsterschritt 30 Minuten ▼ Einstellbar über Drucktasten ▼ Betriebsanzeige ▼ Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion ▼ Drehzahlregelung	
Bezeichnung	BWO 155 V MA	BWO 155 R MA	BWO 155 V SL	BWO 155 R SL	BWO 155 V Z	BWO 155 R Z
Bestellnummer	433-111-021	433-121-020	433-111-041	433-121-040	433-111-031	433-121-030

ALTERNATIVE VERSCHRAUBUNGSSÄTZE

WÄHLBAR FÜR V-PUMPENGEHÄUSE



- 2** Schraubfitting 3/4" innen
- 3** Schraubfitting 1/2" innen / 3/4" außen
- 8** Pressfitting Ø 15 mm innen
- 0** Ohne Verschraubungssatz

NEU!
ALLE PUMPEN MIT
DIGITALER BETRIEBS-
ANLEITUNG



www.deutsche-vortex.com/155

BWO 155 ERT

BWO 155/BWO 155 12V

BWO 155 RW



V-Gehäuse	R-Gehäuse	V-Gehäuse	R-Gehäuse	R-Gehäuse
230 V ~	230 V ~	230 V ~ / 12 V =	230 V ~ / 12 V =	230 V ~
Schraub-/ Lötfitting 1/2" außen x Ø 15 mm innen	1/2" innen	Schraub-/ Lötfitting 1/2" außen x Ø 15 mm innen	1/2" innen	Rückschlagventil + Absperrventil 1" außen

Elektronischer Regelthermostat



- ▼ Einstellbar von 35 °C bis 75 °C
- ▼ Einschaltpunkt 7 K unter Abschalttemperatur
- ▼ Betriebsanzeige
- ▼ Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion
- ▼ Drehzahlregelung

Ohne Regelmodul (Dauerläufer)



- ▼ Dauerlauf-Funktion
- ▼ Drehzahlregelung
- ▼ Ausführung für Wechselstrom oder 12V Gleichstrom

BWO 155 V 12V

BWO 155 R 12V

434-111-001

434-121-000

BWO 155 V ERT

BWO 155 R ERT

BWO 155 V

BWO 155 R

BWO 155 RW

433-111-061

433-121-060

433-111-001

433-121-000

433-161-000

BWO 200



V-Gehäuse

230 V ~

1" außen

Ohne Regelmodul (Dauerläufer)



- ▼ Dauerlauf-Funktion
- ▼ Für großformatige Leitungsquerschnitte
- ▼ Durchschnittliche Leistungsaufnahme 9,5 W
- ▼ Entlüftungsschraube am Pumpengehäuse
- ▼ Betriebsanleitung über QR-Code abrufbar

BWO 200

436-550-000

138 MM EINBAULÄNGE

W-VENTILE WECHSELSATZ FÜR 138 MM EINBAULÄNGE

FÜR ALLE R-PUMPENGEHÄUSE

Einfacher Pumpentausch ohne Rohrleitungsänderung. Die Einschraubventile der BWO 155 RW gibt es auch als praktisches Zubehör: den W-Ventile Wechselsatz.


Kombinieren Sie damit jede unserer BlueOne-Pumpen mit R-Pumpengehäuse, um auf 138 mm Einbaulänge zu kommen. Mit 1" x 1/2" Rückschlagventil und 1" x 1/2" Absperrventil.

Bestellnummer 399-101-100



BLUEONE – SERIE BWO 155

INNOVATION IN JEDEM DETAIL



- | | |
|---|---|
| <p>1 PUMPENGEHÄUSE
ALS R-/V-PUMPENGEHÄUSE
(optional mit alternativen Verschraubungssätzen)</p> <p>2 ISOLIERSCHALE
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</p> <p>3 ÜBERWURFVERSCHRAUBUNG</p> <p>4 KUGELABSPERRHAHN</p> <p>5 RÜCKSCHLAGVENTIL</p> <p>6 DICHTRING</p> | <p>7 PERMANENTMAGNET-ROTOR</p> <p>8 HOCHEFFIZIENZMOTOR
NACH ORIGINAL VORTEX KUGELMOTOR-PRINZIP</p> <p>9 ÜBERWURFMUTTER</p> <p>10 MODULKAPPE
ALS DAUERLÄUFERMODUL ODER MIT REGELUNG
(mit Drehzahleinstellung und Klemme für Kabelanschluss)</p> <p>11 QR-CODE
ZUR DIGITALEN BETRIEBSANLEITUNG</p> |
|---|---|



EXTREM SPARSAM

Niedrige Leistungsaufnahme bei hohen Förderleistungen.



EXTREM LEISE

Im Betrieb läuft die Pumpe nahezu geräuschlos.



EXTREM KOMPAKT

Kompakte Motorbauweise, optimal bei schwierigen Platzverhältnissen.



TROCKENLAUFSCHUTZ

Das Fehlen von Wasser wird automatisch erkannt. Für eine längere Lebensdauer.



UNBEGRENZTE WASSERHÄRTE

Hartes Wasser ist kein Problem. Keine Einschränkungen bei höheren Wassertemperaturen.



PASST IMMER

Die Universal-Motoren passen auf alle marktgängigen Pumpengehäuse.



EINSTELLBARE DREHZAHL

Im Handumdrehen den Energieverbrauch und die Leistung anpassen.



EINFACHSTE BEDIENUNG

One-Touch-Technologie: Sie steuern alle Funktionen per Tastendruck.

TECHNISCHE DATEN

BLUEONE SERIE

VORTEX Hocheffizienz-Zirkulationspumpen sind in erster Linie für den Einsatz in Trinkwasserzirkulationsanlagen von Ein- und Zweifamilienhäusern bestimmt. Je nach Rohrnetzauslegung können die Pumpen auch in kleineren Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden – Voraussetzungen sind der korrekte hydraulische Abgleich sowie einwandfreie hygienische Verhältnisse des Warmwassersystems.

Die Pumpen sind nicht selbstansaugend. Alle verwendeten wasserberührten Kunststoffteile verfügen über Prüfzeugnisse, die den KTW-Anforderungen entsprechen.

KONFORM MIT UBA - LISTE


Sämtliche relevanten Teile der BlueOne-Baureihe sind konform mit den aktuellen UBA-Bewertungsgrundlagen und -Leitlinien.

KENNZAHLEN


Wellenloser, blockierstromfester Kugelmotor mit ECM-Technologie

Max. Förderhöhe	1,3 mWS
Max. Fördermenge	950 l/h
Elektrischer Anschluss	1~115 – 230 V / 50 – 60 Hz oder 12 V =
Leistungsaufnahme 115 - 230 V ~ (12 V =)	2,5 – 9 W (2 – 7 W)
Drehzahlbereich	2.000 – 3.000 1/min
Temperaturfestigkeit	95 °C
Druckfestigkeit	10 bar
Schutzart	IP44
Fördermedium	Trinkwasser, 2 °C – 95 °C
Wasserhärte	Unbegrenzt
Wasserberührende Teile	Messing, Edelstahl, EPDM, Noryl


Q/H-DIAGRAMM




P/Q-DIAGRAMM



R-PUMPENGEHÄUSE



V-PUMPENGEHÄUSE



BWO 155 SL UND BWO 155 MA DIE CLEVEREN ENERGIESPARPUMPEN

NEU!


Die Hocheffizienzpumpen BWO 155 SL und BWO 155 MA von VORTEX sind optimal ausgerichtet auf höchsten Komfort und maximales Einsparpotenzial.

Beide Modelle verfügen über eine Legionellenschutzfunktion: Um Stagnation zu verhindern, wird ab 24 Stunden Abwesenheit automatisch täglich ein Zirkulationslauf durchgeführt.



MAXIMALE EINSPARUNG BEI HÖCHSTEM KOMFORT

Reduzierung der Energieverluste in einem typischen Einfamilienhaus pro Jahr von über **90 %** mit der **AUTOlearn**-Technologie bzw. über **95 %** mit der **ONdemand**-Funktechnologie im Vergleich zu einer Zirkulationspumpe im Dauerlauf.



AMORTISATION KOMFORT, DER SICH BEZAHLT MACHT

1 JAHR

In etwa einem Jahr hat sich die Anschaffung einer Pumpe mit **AUTOlearn**-Technologie oder **ONdemand**-Funktechnologie bereits amortisiert.

Grundlage: Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 42 Cent/kWh und einem Heizenergiepreis von 22 Cent/kWh (Gasheizung) ergibt sich im Einfamilienhaus eine jährliche Einsparung von ca. 200 Euro gegenüber einer Pumpe im Dauerlauf.

BWO 155 SL – MIT SELBSTLERNMODUL

WARMES WASSER, SOFORT WENN ES GEBRAUCHT WIRD

Unschlagbarer Komfort, gepaart mit echter Energieeinsparung – das bietet die Zirkulationspumpe BWO 155 SL mit **AUTOlearn**-Technologie. Die Pumpe lernt vom ersten Tag an, es müssen keinerlei Einstellungen wie Uhrzeit oder Temperatur vorgenommen werden.

Über einen Temperatursensor am Vorlauf erkennt die BWO 155 SL, wann heißes Wasser vom Verbraucher angefordert wird. Danach wird gezielt vorausschauend warmes Wasser bereitgestellt. Daraus ergeben sich große Energieeinsparpotenziale bei Wärmeverlusten, Wasser- und Stromverbrauch.

AUTOlearn 
TECHNOLOGIE

BLUEONE-SERIE BWO 155

BWO 155 MA – MIT FUNKSCHALTER

PUMPENLAUF DURCH MANUELLE AKTIVIERUNG

Die Pumpe mit **ONdemand**-Funktechnologie läuft nur dann, wenn der mitgelieferte Funkschalter betätigt wird. Das Auslösen des Funkschalters und der Beginn des Zirkulationslaufs wird am Leuchtrahmen des Schalters optisch angezeigt (bidirektionale Funktechnologie).

Eine Verlegung elektrischer Kabel ist nicht notwendig – einfach den Funkschalter in eine beliebige Schuko-steckdose stecken. Starten Sie die Zirkulation von jedem Raum des Hauses aus. Es können bis zu 15 Funkschalter verwendet werden.

Da nur manuell aktivierte Pumpenläufe stattfinden, werden sehr geringe Pumpenlaufzeiten und damit hohe Energieeinsparungen ermöglicht.

ONdemand 
FUNKTECHNOLOGIE

BWO 155 RW – MIT WECHSELSATZ

PERFEKTER TAUSCH DURCH 138 MM EINBAULÄNGE

Die bewährte Dauerläuferpumpe von VORTEX gibt es nun auch als BWO 155 RW mit Rückschlag- und Absperrventil* zum Einschrauben als Komplettpaket. Die Gesamteinbaulänge der Pumpe ist mit 138 mm u. a. passend für die Pumpenmodelle Wilo-Star-Z 15 A und Wilo-Star-Z NOVA A.

*Die Einschraubventile sind als W-Ventile Wechselsatz (Seite 5 oder Zubehör) auch mit anderen R-Pumpen kombinierbar.

NEU!



↑ 138 MM EINBAULÄNGE ↓

BWO 155 12V

AUTARKER KOMFORT FÜR DEZENTRALE KREISLÄUFE

Die autarke Lösung für dezentrale Trinkwasserkreisläufe sowie Heizkreisläufe in mobilen Systemen** wie zum Beispiel Caravans, Wohnmobilen oder Booten. Die Pumpe hat die gleichen kompakten Abmessungen wie ihr Pendant mit 230V ~ aus der BlueOne-Serie – und natürlich auch deren Vorteile.

- ▼ Elektronisch kommutierter Gleichstrommotor (ECM-Technologie)
- ▼ Gebaut nach dem Original-Kugelmotor-Prinzip von VORTEX
- ▼ Einstellbare Drehzahl
- ▼ Extrem leise, extrem sparsam, extrem kompakt




** Heizungspumpen in Verkehrsmitteln zur Güter- und Personenbeförderung unterliegen nicht der Ökodesign-Richtlinie (ErP) 2009/125/EG (Verordnung [EG] 622/2012).

BLUEONE UNIVERSAL-MOTOR

QUALITÄT MADE IN GERMANY

Die Universal-Motoren von VORTEX passen auf alle marktgängigen Pumpengehäuse. Alle BlueOne Universal-Motoren sind nach dem Original-Kugelmotor-Prinzip von VORTEX aufgebaut und mit der hocheffizienten ECM-Technologie ausgestattet.



BLUEONE-SERIE BWO 155

PASST AUF JEDES PUMPENGEHÄUSE EGAL VON WELCHEM HERSTELLER

- ▼ Schneller Austausch von alten Motoren
- ▼ Mit allen Regelmodulen verfügbar
- ▼ Dichtring für das Pumpengehäuse im Lieferumfang



WILO



GRUNDFOS



LOWARA



HANDELSMARKE



VORTEX



BWO 155 MA

BWO 155 SL

BWO 155 Z

BWO 155 ERT

BWO 155

BWO 155 12V



Elektrischer Anschluss	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	12 V =
Regelmodul	ONdemand-Modul mit Funkempfänger und Funkschalter	Selbstlernmodul mit AUTOlearn-Technologie	Zeitschaltuhr	Elektronischer Regelthermostat	Ohne Regelmodul (Dauerläufer)	Ohne Regelmodul (Dauerläufer)
Bestellnummer	433-101-020	433-101-040	433-101-030	433-101-060	433-101-000	434-101-000

BLUEONE TRINKWASSER-ZIRKULATIONSPUMPEN ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

MODUL MA



MODUL SL



MODUL Z



MODUL ERT



MODULKAPPE



Elektrischer Anschluss	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	12 V =
Regelmodul	ONdemand-Modul mit Funkempfänger und Funkschalter	Selbstlernmodul mit AUTOlearn-Technologie	Zeitschaltuhr	Elektronischer Regelthermostat	Ohne Regelmodul (Dauerläufer)	Ohne Regelmodul (Dauerläufer)
Bestellnummer	433-001-020	433-001-040	433-001-030	433-001-060	433-001-000	434-001-000

Die Module passen auf alle Motoren der BlueOne-Serie BWO 155. Ein Modulwechsel ist sehr leicht. Es muss nur die Modulkappe getauscht werden. Der Lieferumfang umfasst das Regelmodul und zwei Innensechsrund-Schrauben.



V-PUMPENGEHÄUSE



R-PUMPENGEHÄUSE



DICHTRING



BLUEONE UNIVERSAL-ROTOR

Passend für	Pumpen mit Kugelmotor	Pumpen mit Kugelmotor	V- und R-Pumpengehäuse	Pumpen BWO 155
Ausstattung	Mit Dichtring, Kugelabsperthahn, Rückschlagventil, Isolierschale und zwei Flachdichtungen	Mit Dichtring und Isolierschale	VE 10 Stück	Inkl. Dichtring für Pumpengehäuse
Bestellnummer	301-101-237	301-101-239	399-101-095	399-101-090



ISOLIERSCHALE



KABELBOX



SENSOR-KABEL



FUNKSCHALTER 230V

Passend für	V- und R-Pumpen mit Kugelmotor	Pumpe BWO 155 SL	Pumpe BWO 155 SL	Pumpe BWO 155 MA
Ausstattung		Kabellänge 2,5 m	Kabellänge 5,0 m	Abmessungen 70x70x16 mm, für Schuko-Steckdose
Bestellnummer	199-101-078	399-101-083	306-106-064	399-101-108



**GEWINDE-/ LÖT-
VERSCHRAUBUNGSSATZ**

Nennweite	1 1/4" x 1/2" außen / Ø 15 mm innen	1 1/4" x 3/4" innen	1 1/4" x 1/2" innen / 3/4" außen
Passend für	V-Pumpengehäuse	V-Pumpengehäuse	V-Pumpengehäuse
Bestellnummer	410-000-001	410-000-002	410-000-003



**GEWINDE-
VERSCHRAUBUNGSSATZ**



**GEWINDE-
VERSCHRAUBUNGSSATZ**



**PRESSFITTING-
VERSCHRAUBUNGSSATZ**

Nennweite	1 1/4" x Ø 15 mm innen
Passend für	V-Pumpengehäuse
Bestellnummer	399-103-040

Ein Verschraubungssatz besteht aus zwei Fittings, zwei Flachdichtungen und zwei Überwurfmutter.

Der Pressfittingsatz ist geeignet für Trinkwasserinstallationen mit Cu-Pressverbindungstechnik, für Cu-Rohre nach DIN EN 1057, geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 mit Rohren nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392 der Marken SANCO® und WICU® von Wieland, TECU® von KME sowie 'profipress THERM'-Rohr von Viega, mit DVGW-Prüfzeichen.



**RÜCKSCHLAGVENTIL
RV 153**



**KUGELABSPERRHAHN
KV 150**



**W-VENTILE
WECHSELSATZ**



**ENTLÜFTUNGSFLANSCH
EF 150**

Nennweite	1/2" außen / 1/2" innen	1/2" außen / 1/2" innen	1/2" außen / 1" außen	Spezialgewinde
Passend für	R-Pumpengehäuse	R-Pumpengehäuse	R-Pumpengehäuse	V- und R-Pumpengehäuse
Bestellnummer	301-101-215	301-101-280	399-101-100	399-101-057

Mit den VORTEX Ventilen sind Änderungen an der Rohrleitung beim Pumpentausch nicht mehr notwendig. Die Gesamteinbaulänge für R-Pumpengehäuse mit RV 153 und KV 150 beträgt 155 mm. Mit dem W-Ventile Wechselsatz (bestehend aus Rückschlag- und Absperrventil) beträgt die Gesamteinbaulänge 138 mm.

BLUEONE XL – BWO 200

DIE ENERGIESPARPUMPE FÜR GROSSFORMATIGE LEITUNGSQUERSCHNITTE

Die neue Trinkwasser-Zirkulationspumpe BWO 200 ist für kompakte Rohrnetze mit erhöhtem Volumenstrombedarf (bis 1.500 l/h) ausgelegt. Mit ihrem EC-Motor in Kugelmotorbauweise gehört sie zu den effizientesten Modellen in dieser Leistungsklasse.

NEU!





140 MM EINBAULÄNGE

MAXIMALE ENERGIE- EINSPARUNG

Mit der BWO 200 verbrauchen Sie nur rund 1/4 der Energie im Vergleich zu einer Pumpe mit konventionellem Antrieb.



**5 JAHRE
GARANTIE**
AB HERSTELLDATUM




*Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Jahr (Pumpe im Dauerlauf).



EXTREM SPARSAM

Niedrige Leistungsaufnahme bei hohen Förderleistungen.



EXTREM LEISE

Im Betrieb läuft die Pumpe nahezu geräuschlos.



GUT GEDÄMMT

Isolierschale im Lieferumfang enthalten.




EINFACHE MONTAGE

Klemmen statt schrauben. Kein Erdungskabel notwendig. Verdrehen des Motors ohne Demontage.



EINFACHER PUMPENTAUSSCH

Kompatibel mit dem Modell Wilo-Star-Z 20/1.



LEICHTES ENTLÜFTEN

Mit Entlüftungsschraube direkt am Pumpengehäuse.



TROCKENLAUFSCHUTZ

Längere Lebensdauer – erkennt fehlendes Wasser automatisch.



UNBEGRENZTE WASSERHÄRTE

Hartes Wasser? Kein Problem – durch robustes Kugelmotor-Prinzip.

ERSTMALS MIT DIGITALER BETRIEBSANLEITUNG


WENIGER PAPIER UND IMMER ZUR HAND

Bei unserer neuesten Entwicklung, der BlueOne XL, bekommen Sie die digitale Betriebsanleitung ohne Umwege auf Ihr Smartphone gespielt. Und das ganz ohne App. Einfach QR-Code auf der Front der Pumpe scannen und sofort in der Kapitelübersicht landen. Ohne zu blättern, erhalten Sie direkt die Informationen, die Sie benötigen. Die einzelnen Arbeitsschritte werden in Wort und Bild verständlich erklärt. Immer dabei und immer aktuell.


Testen Sie es am besten gleich selbst:



www.deutsche-vortex.com/200



Q/H-DIAGRAMM



LIEFERUMFANG


- ▼ 1" Pumpengehäuse mit Entlüftungsschraube
- ▼ Isolierschale
- ▼ Zwei Flachdichtungen
- ▼ Kurz-Betriebsanleitung (Quick-Guide)

Bestellnummer 436-550-000

BLUEONE XL – BWO 200

KENNZAHLEN

Max. Förderdaten	1,3 mWS / 1.500 l/h
Elektrischer Anschluss	1~230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max. / durchschnittl.	12 W / 9,5 W
Temperaturfestigkeit	95 °C
Druckfestigkeit	10 bar
Schutzart	IP44
Fördermedium	Trinkwasser, 2 – 95 °C
Wasserhärte	Unbegrenzt



AUSTAUSCHTABELLE

VORTEX PUMPEN UND MOTOREN

▲ Regelmodul mit zusätzl. Funktionen

● Rohrleitung ändern

* ab 6/90 Baulänge 80 bzw. 110 mm

Beim Pumpentausch BWO 155 genügt es, den Motor zu tauschen, wenn das Pumpengehäuse noch intakt ist (keine Korrosion, keine Verkalkung o. Ä.). Es kann jede Regelvariante (MA, SL, Z oder ERT) ausgewählt werden, die für das vorhandene Rohrnetz und für die Bedürfnisse der Nutzer geeignet ist.

VORTEX	BAU-LÄNGE	DN	▶	VORTEX HOCHEFFIZIENZ-PUMPE	BAU-LÄNGE	DN	▶	VORTEX UNIVERSAL-MOTOR
BW 150 R 1/2" oT	90*	15		BWO 155 R	80	15		BWO 155
BW 150 R 1/2" KT (NTT)	90*	15	▲	BWO 155 R ERT	80	15	▲	BWO 155 ERT
BW 150 V oT	150*	15, 20		BWO 155 V	110	15, 20		BWO 155
BW 150 V KT (NTT)	150*	15, 20	▲	BWO 155 V ERT	110	15, 20	▲	BWO 155 ERT
BW 150 V RT	150	15, 20	●	BWO 155 V ERT	110	15, 20		BWO 155 ERT
BW 151 R 1/2" EKT	80	15		BWO 155 R ERT	80	15		BWO 155 ERT
BW 151 V EKT	110	15, 20		BWO 155 V ERT	110	15, 20		BWO 155 ERT
BW 152 R 1/2" oT	80	15		BWO 155 R	80	15		BWO 155
BW 152 R 1/2" KT	80	15	▲	BWO 155 R ERT	80	15	▲	BWO 155 ERT
BW 152 V oT	110	15, 20		BWO 155 V	110	15, 20		BWO 155
BW 152 V KT	110	15, 20	▲	BWO 155 V ERT	110	15, 20	▲	BWO 155 ERT
BW 153 R 1/2" ERT	80	15		BWO 155 R ERT	80	15		BWO 155 ERT
BW 153 V ERT	110	15, 20		BWO 155 V ERT	110	15, 20		BWO 155 ERT
BWM 153 (+) R 1/2"	80	15	▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
BWM 153 (+) V	110	15, 20	▲	BWO 155 V SL	110	15, 20	▲	BWO 155 SL
BW-SL 154 R 1/2"	80	15		BWO 155 R SL	80	15		BWO 155 SL
BW-SL 154 V	110	15, 20		BWO 155 V SL	110	15, 20		BWO 155 SL
BWZ 150 R 1/2" oT	90*	15		BWO 155 R Z	80	15		BWO 155 Z
BWZ 150 R 1/2" KT (NTT)	90*	15	▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
BWZ 150 V oT	150*	15, 20		BWO 155 V Z	110	15, 20		BWO 155 Z
BWZ 150 V KT (NTT)	150*	15, 20	▲	BWO 155 V SL	110	15, 20	▲	BWO 155 SL
BWZ 150 V RT	150	15, 20	●▲	BWO 155 V SL	110	15, 20	▲	BWO 155 SL
BWZ 151 R 1/2" EKT	80	15	▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
BWZ 151 V EKT	110	15, 20	▲	BWO 155 V SL	110	15, 20	▲	BWO 155 SL
BWZ 152 R 1/2" oT	80	15		BWO 155 R Z	80	15		BWO 155 Z
BWZ 152 R 1/2" KT	80	15	▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
BWZ 152 V oT	110	15, 20		BWO 155 V Z	110	15, 20		BWO 155 Z
BWZ 152 V KT	110	15, 20	▲	BWO 155 V SL	110	15, 20	▲	BWO 155 SL
BWZ 153 R 1/2" oT (KT)	80	15	▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
BWZ 153 V oT (KT)	110	15, 20	▲	BWO 155 V SL	110	15, 20	▲	BWO 155 SL

WILO	BAU-LÄNGE	DN	▶	VORTEX HOCHEFFIZIENZ-PUMPE	BAU-LÄNGE	DN	▶	VORTEX UNIVERSAL-MOTOR
Star-Z 15	84	15	●	BWO 155 R	80	15		BWO 155
Star-Z 15 A	138	15		BWO 155 RW	138	15		BWO 155
Star-Z 15 A Press	166	15	●	BWO 155 V P15	110	15		BWO 155
Star-Z 15 C	138	15		BWO 155 R Z + W-Ventile	138	15		BWO 155 Z
Star Z 15 TT	138	15	▲	BWO 155 R SL + W-Ventile	138	15	▲	BWO 155 SL
Star Z 15 TT Press	166	15	●▲	BWO 155 V P15 SL	110	15	▲	BWO 155 SL
Star-Z NOVA	84	15	●	BWO 155 R	80	15		BWO 155
Star-Z NOVA A	138	15		BWO 155 RW	138	15		BWO 155
Star-Z NOVA C	138	15		BWO 155 R Z + W-Ventile	138	15		BWO 155 Z
Star-Z NOVA T	138	15	▲	BWO 155 R SL + W-Ventile	138	15	▲	BWO 155 SL
Star-Z 20/1	140	20		BWO 200	140	20		

GRUNDFOS	BAU- LÄNGE	DN	▶	VORTEX HOCHEFFIZIENZ-PUMPE	BAU- LÄNGE	DN	▶	VORTEX UNIVERSAL-MOTOR
UP 15-13 B	86	15	●	BWO 155 R	80	15		BWO 155
UP 15-13 BU	86	15	●	BWO 155 R Z	80	15		BWO 155 Z
UP 15-13 BX	130	15, 20	●	BWO 155 V	110	15, 20		BWO 155
UP 15-13 BXU	130	15, 20	●	BWO 155 V Z	110	15, 20		BWO 155 Z
UP 15-14 B	80	15		BWO 155 R	80	15		BWO 155
COMFORT/UP/UPS 15-14 B PM	80	15		BWO 155 R	80	15		BWO 155
COMFORT 15-14 BX PM	140	15	●	BWO 155 RW	138	15		BWO 155
COMFORT 15-14 BU PM	80	15		BWO 155 R Z	80	15		BWO 155 Z
COMFORT 15-14 BXU PM	140	15	●	BWO 155 R Z + W-Ventile	138	15		BWO 155
COMFORT/UP 15-14 BA PM	80	15		BWO 155 R SL	80	15		BWO 155 SL
COMFORT 15-14 BXA PM	140	15	●	BWO 155 R SL + W-Ventile	138	15		BWO 155 SL
UP 15-14 BT	80	15		BWO 155 R ERT	80	15		BWO 155 ERT
UP 15-14 BU	80	15		BWO 155 R Z	80	15		BWO 155 Z
UP 15-14 BUT	80	15	▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
UP/UPS 20-14 BX	110	15, 20		BWO 155 V	110	15, 20		BWO 155
UP 20-14 BXA PM	110	15, 20		BWO 155 V SL	110	15, 20		BWO 155 SL
UP 20-14 BXT	110	15, 20		BWO 155 V ERT	110	15, 20		BWO 155 ERT
UP 20-14 BXU	110	15, 20		BWO 155 V Z	110	15, 20		BWO 155 Z
UP 20-14 BXUT	110	15, 20	▲	BWO 155 V SL	110	15, 20	▲	BWO 155 SL

LAING /ITT /LOWARA	BAU- LÄNGE	DN	▶	VORTEX HOCHEFFIZIENZ-PUMPE	BAU- LÄNGE	DN	▶	VORTEX UNIVERSAL-MOTOR
E1vario-13/100 B	110	15		BWO 155 V	110	15		BWO 155
E1vario-13/100 BR	110	15		BWO 155 V ERT	110	15		BWO 155 ERT
E1vario-13/100 BRU	110	15	▲	BWO 155 V SL	110	15	▲	BWO 155 SL
E1vario-13/100 BU	110	15		BWO 155 V Z	110	15		BWO 155 Z
E1vario-15/700 B	65	15	●	BWO 155 R	80	15		BWO 155
E1vario-15/700 BR	65	15	●	BWO 155 R ERT	80	15		BWO 155 ERT
E1vario-15/700 BRU	65	15	●▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
E1vario-15/700 BU	65	15	●	BWO 155 R Z	80	15		BWO 155 Z
PRO 15-1/110	110	15		BWO 155 V	110	15		BWO 155
PRO 15-1/110 R	110	15		BWO 155 V ERT	110	15		BWO 155 ERT
PRO 15-1/110 RU	110	15	▲	BWO 155 V SL	110	15	▲	BWO 155 SL
PRO 15-1/110 U	110	15		BWO 155 V Z	110	15		BWO 155 Z
PRO 15-1/65	65	15	●	BWO 155 R	80	15		BWO 155
PRO 15-1/65 R	65	15	●	BWO 155 R ERT	80	15		BWO 155 ERT
PRO 15-1/65 RU	65	15	●▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
PRO 15-1/65 U	65	15	●	BWO 155 R Z	80	15		BWO 155 Z
S1-13/100 B	110	15		BWO 155 V	110	15		BWO 155
S1-13/100 BR	110	15		BWO 155 V ERT	110	15		BWO 155 ERT
S1-13/100 BRW	110	15	▲	BWO 155 V SL	110	15	▲	BWO 155 SL
S1-13/100 BT	110	15	▲	BWO 155 V ERT	110	15	▲	BWO 155 ERT
S1-13/100 BTU	110	15	▲	BWO 155 V SL	110	15	▲	BWO 155 SL
S1-13/100 BTW	110	15	▲	BWO 155 V SL	110	15	▲	BWO 155 SL
S1-13/100 BU	110	15		BWO 155 V Z	110	15		BWO 155 Z
S1-15/700 B	65	15	●	BWO 155 R	80	15		BWO 155
S1-15/700 BR	65	15	●	BWO 155 R ERT	80	15		BWO 155 ERT
S1-15/700 BRW	65	15	●▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
S1-15/700 BT	65	15	●▲	BWO 155 R ERT	80	15	▲	BWO 155 ERT
S1-15/700 BTU	65	15	●▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
S1-15/700 BTW	65	15	●▲	BWO 155 R SL	80	15	▲	BWO 155 SL
S1-15/700 BU	65	15	●	BWO 155 R Z	80	15		BWO 155 Z

OEM-PUMPEN MIT IHNEN ZUSAMMEN ENTWICKELT

Mit VORTEX zur individuellen Kundenlösung: Durch Modifikation und Ergänzung von Komponenten der BlueOne Hocheffizienzpumpe ist eine Vielzahl von kundenindividuellen Pumpen- und Motorvarianten denkbar. Ob 12 V oder 24 V Gleichstromversorgung, Wasser oder Wassergemische als Fördermedium, für stationäre oder mobile Einsatzzwecke, für Heiz- oder Kühlkreisläufe – die Anwendungsmöglichkeiten des BlueOne-Kugelmotors sind vielfältig.

Sprechen Sie uns einfach an!



RUHIGE URLAUBSNÄCHTE TROTZ LAUFENDER HEIZUNG

Die exzellente Laufruhe des BlueOne-Kugelmotors ist das i-Tüpfelchen – etwa für die Verwendung in Heizungsanlagen von Caravans, Wohnmobilen und Booten. Darüber hinaus punkten die Pumpen mit hoher Effizienz und mit ihren äußerst kompakten Abmessungen.



EXTREM SPARSAM

Niedrige Leistungsaufnahme bei hohen Förderleistungen.



EXTREM LEISE

Im Betrieb läuft die Pumpe nahezu geräuschlos.



EXTREM KOMPAKT

Extrem kompakte Motorbauweise, optimal bei schwierigen Platzverhältnissen.



EINSTELLBARE DREHZAHL

Im Handumdrehen den Energieverbrauch und die Leistung anpassen.



VERSCHIEDENE MEDIEN

Die Pumpen eignen sich für verschiedenste wasserähnliche Medien.



TROCKENLAUFSCHUTZ

Das Fehlen von Wasser wird automatisch erkannt. Für eine längere Lebensdauer.



TECHNISCHE DATEN

OEM-PUMPEN – AUF MASS GEBAUT

BWO 260



BWO 355




BWO 300



Typische Anwendungen	Heiz- und Kühlkreisläufe	Heiz- und Kühlkreisläufe	Wasser-, Heiz- und Kühlkreisläufe
Elektrischer Anschluss	12 V DC/24 V DC	12 V DC/24 V DC	12 V DC/24 V DC
Förderhöhe	Max. 2,6 mWS	Max. 3,3 mWS	Max. 3,2 mWS
Drehzahl, wahlweise	- Fix - Regelbar manuell - Regelbar via PWM	- Fix - Regelbar manuell - Regelbar via PWM	- Fix - Regelbar manuell - Regelbar via PWM
Anschlusskabel	2- bis 3-adrig	2- bis 3-adrig	2- bis 3-adrig
Pumpengehäuse	90°, Kunststoff	90°, Kunststoff	ECOBRESS
Druckfestigkeit	PN 6	PN 6	PN 10
Schutzart	IP44/IP56 (PWM-Version)	IP44/IP56 (PWM-Version)	IP44/IP56 (PWM-Version)
Medientemperatur	-20 °C bis 90 °C	-20 °C bis 90 °C	-20 °C bis 95 °C
Leistungsaufnahme	Max. 24 W	Max. 28 W	Max. 28 W
Energielabel/EEI	Nicht ausweisbar*	Nicht ausweisbar*	Nicht ausweisbar*

* Umwälzpumpen zur Trinkwasserzirkulation sowie Heizungspumpen in mobilen Systemen (Verkehrsmittel zur Güter- und Personenbeförderung) unterliegen nicht der Ökodesign-Richtlinie (ErP) 2009/125/EG (Verordnung [EG] 622/2012).


Q/H-DIAGRAMM




SONDERLÖSUNGEN
KEINE HANDELSWARE

MADE IN GERMANY

BWO 260/355



BWO 300



CE

NOCH MEHR VON VORTEX? WIR SIND AUCH BEI INSTAGRAM

Auf unserem Account posten wir Aktuelles rund um die Welt von VORTEX und bieten einen Blick hinter die Kulissen.

Wer uns folgen möchte, findet uns unter:




www.instagram.com/deutschevortex

TECHNISCHE INFOS? VORTEX SUPPORT

Prospekte, Betriebs- und Installationsanleitungen sowie Erklärfilme finden Sie auf unserer Internetseite:



www.deutsche-vortex.de/support



IMPRESSUM

Nachdruck, Vervielfältigung und Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung und mit Quellenangabe gestattet.

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Haftung ausgeschlossen.

Konzeption und Gestaltung:
raumkontakt GmbH | www.raumkontakt.de



DEUTSCHE VORTEX GMBH & CO. KG

Kästnerstraße 6 | 71642 Ludwigsburg | Fon: +49(0)7141.2552-0
Fax: +49(0)7141.2552-70 | info@deutsche-vortex.de

WWW.DEUTSCHE-VORTEX.DE