



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfungszertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CP0553

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Hansgrohe SE
Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Vertreiber
distributor

Hansgrohe SE
Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Produktart
product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung
product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell
model

Logis

Prüfberichte
test reports

Baumusterprüfung: DE23L2SF 001 vom 06.11.2023 (LGW)
Kontrollprüfung Labor: DE23LDYE 001 vom 30.08.2023 (LGW)
Baumusterprüfung: 57214213-01 vom 03.02.2014 (LGW)
UBA-Leitlinie/BWGL: K-269299-16-Bs/st vom 07.04.2016 (WHY)
Mikrobiologische Prüfung: W-297242-18-SI/to vom 17.04.2018 (WHY)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW W 574 (01.04.2007)
DIN EN 817 (01.09.2008)
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

03.02.2029 / 24-0934-WNR

70208 04 A DE

16.10.2024 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

J. Schmidt



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
71 070 xxx; 71 071 xxx; 71 077 xxx; 71 170 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 107 mm; Auslaufhöhe: 67 mm
71 072 xxx; 71 073 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 107 mm; Auslaufhöhe: 67 mm; Funktion "CoolStart"
71 100 xxx; 71 171 xxx; 71 101 xxx; 71 107 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 108 mm; Auslaufhöhe: 93 mm
71 102 xxx; 71 103 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 108 mm; Auslaufhöhe: 93 mm; Funktion "CoolStart"
71 090 xxx; 71 091 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 166 mm; Auslaufhöhe: 195 mm
71 130 xxx; 71 131 xxx; 14 137 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 154 mm; Auslaufhöhe: 221 mm; Schwenkauslauf
71 200 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 119 mm; Auslaufhöhe: 99 mm
71 203 xxx; 71 204 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 119 mm; Auslaufhöhe: 71 mm
71 600 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 64 mm
71 400 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 194 mm; Schlauchanschlusstiefe: 137 mm

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
71 071 xxx; 71 073 xxx; 71 101 xxx;	ohne Ablaufgarnitur
71 103 xxx; 71 091 xxx; 71 131 xxx	
71 070 xxx; 71 072 xxx; 71 100 xxx; 71 102 xxx;	mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71 090 xxx; 71 130 xxx; 71 200 xxx; 71 203 xxx; 71 204 xxx; 71 171 xxx 71 077 xxx; 71 107 xxx	mit Push-Open Ablaufgarnitur

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH
DW-0304BR0503	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	DN6; 8; 10; 13; SERIE K; KL; KZ/DN6K; DN6KL; DN6KZ	F.Q.R. Frattini S.R.L.