

**Mehrzweckfett MULTI basic EP-2M** ist ein naturfarbenes, Kalziumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis. Es enthält Antioxidationsmittel, Korrosions-Inhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

<b>NLGI-Klasse:</b>	2
<b>Farbe:</b>	gelb-braun
<b>Anwendung:</b>	Kalziumverseiftes-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis für universelle Einsatzfälle in Landwirtschaft, Industrie und Kraftfahrzeugtechnik.
<b>Eigenschaften:</b>	gute Korrosionsschutzeigenschaften gute Oxidationsbeständigkeit hohe Walkstabilität hohes Druckaufnahmefähigkeit
<b>Technische Daten:</b>	Gebrauchstemperaturbereich bei Dauerschmierung - 30 bis + 120 °C
	Kurzzeitig zul. Temperaturspitze + 130 °C
	Tropfpunkt (IP396) > 140 °C
	Walkpenetration (DIN ISO 2137) 265 bis 295
	Dichte (DIN EN ISO 3838) 0,90 g/ccm (bei 25 °C)
	Wasserbeständigkeit bei 90°C (DIN 51 807/1) 0
	Auswaschen durch Wasser 79°C (ISO 11009) < 10%
	Öl Separation (DIN 51 817) 168h/40°C 5,8%
	Grundölviskosität bei 40 °C (DIN 51562) 110 mm <sup>2</sup> /s
	Grundölviskosität bei 100 °C (ISO 12058) 9 mm <sup>2</sup> /s
	Fließdruck -30°C DIN 51 805 <1400 mbar
	Pourpoint DIN ISO 3016 -24 °C
	VKA-Schweißkraft (DIN 51 350/T4) 3000 N
	Bezeichnung (DIN 51 502) <b>KP2K-30</b>

Wir behalten uns Änderungen der technischen Daten vor.  
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gern zur Verfügung.