

STECKDOSENLEISTE STANDARD 6-FACH MIT SCHALTER 1,4 M SCHWARZ

STECKDOSENLEISTE STANDARD MIT SCHALTER



Art. Nr.
0512380555

EAN
4008297123804

Typ
KF-B-06KA

STECKDOSENLEISTEN



- PRAKTISCH - Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Innenbereich
- FUNKTIONELL - mit quersitzenden Steckdosen ideal für Winkelstecker
- SOLIDE - kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Gruppe | Schutzkontakt-Tischsteckdosen |
| Artikelnummer | 0512380555 |
| EAN-Nummer | 4008297123804 |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------------------|------------|
| IP-Schutzart | IP20 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Nennstrom | 16.000 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen | 6 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Kabellänge | 1,4 m |
| Ader-Zahl | 3 |

| | |
|--|--|
| Leiternennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Leistung | 3.680 W |
| Kabeltyp | H05VV-F |
| Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F) | Ja |
| Mechanische Beanspruchung | Mittel |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0°C – 35°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0°C – 25°C |
| CE Zeichen | Ja |
| Anwendungsbereich | innen |
| Farbe | Schwarz |
| Länge netto mm | 280 mm |
| Breite netto mm | 53,9 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 41,4 mm |
| Gewicht netto gr | 401 g |
| Beschreibung | Mehrfach-Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontakt-Steckdosen für eine flexible Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. |
| Volumen in cm ³ | 625 cm ³ |
| MEDIA | |
| Schutzartzeichen |  |
| Erhöhter Berührungsschutz (früher: Kinderschutz) |  |