



VERLÄNGERUNG GUMMI SCHUTZKONTAKT H07RN-F 3G1,5² 25M ROT

SCHUTZKONTAKT-VERLÄNGERUNG, GUMMI,
H07RN

0063269

4006341707680

KF-BYP-01

VERLÄNGERUNGEN, ZULEITUNGEN

- PRAKTISCH - Schutzkontakt-Verlängerungskabel für eine professionelle und erweiterte Stromversorgung im Innen- und Außenbereich
- KOMPLETT - 25 m lange, robuste und witterungsbeständige Gummileitung H07RN-F mit spritzwassergeschütztem Gummi-Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Deckel
- SOLIDE - geeignet für eine starke Beanspruchung und den dauerhaften Einsatz im Freien, ideal für Garten, Baustelle Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie, Schutzart IP44
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in der Kupplung
- TECHNIK: 16 A; 230 V-; belastbar bis max. 3.500 W, Temperaturbereich: -5°C - +35°C

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Schutzkontakt-Verlängerungen IP44
Artikelnummer	0063269
EAN-Nummer	4006341707680

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	54 mm
CE Zeichen	Ja
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
Leistung	3.500 W
Kabeltyp	H07RN-F
Mit Klappdeckel	Ja
Frequenz	50 Hz
Mantelmaterial	Gummi
Ader-Zahl	3
IP-Schutzart	IP44
Mit Schutzeleiter	Ja
Gewicht netto gr	4.047 g

Höhe / Tiefe netto mm	48 mm
Kabellänge	25 m
Länge netto mm	25.000 mm
Mechanische Beanspruchung	Schwer
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Verwendung im Freien	Dauerhaft
Volumen in cm³	64.800 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Rot
Beschreibung	Gummi-Schutzkontakt-Verlängerung für eine professionelle und sichere Stromverbindung Ihrer elektrischen Geräte im und rund ums Haus. Das witterungsbeständige Stromkabel eignet sich für die Anwendung sowohl im Haus als auch dauerhaft im Freien, ideal für Garten, Baustelle, Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie. Die Verlängerungsleitung bietet eine 25 m lange hochwertige Gummi-Leitung mit stabilem Gummi-Schutzkontakt-Stecker auf der einen und eine Schutzkontakt-Kupplung auf der anderen Seite. Die Schutzkontakt-Kupplung ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Elastisches Stromkabel in verschiedenen Längen - zum einfachen Überbrücken von Abständen zwischen Steckdosen und Elektrogeräten mit einer Belastbarkeit bis 3.500 W.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten