

# PRODUKTDATENBLATT

## 1906 Letter Table Music 1.2W E27

1906 LETTER TABLE | Tischleuchten, E27 Sockel



---

### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller

---

### Produktvorteile

- Auffälliges Lampendesign mit LEDs in Neonfarben
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- An/Aus Schalter am Kabel
- Osram Lampe inklusive

---

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas
- Textilkabel

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	1,2 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Einschaltstrom	6 A
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	100 $\mu$ s
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	91
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	146
Netzleistungsfaktor $\lambda$	0,40
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	80 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	80
Lichtausbeute	66.7 lm/W
Farbtemperatur	100000 K
Farbwiedergabeindex Ra	70
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1

Maße & Gewicht

Durchmesser	125 mm
Höhe	231,00 mm
Produktgewicht	305,00 g
Kabellänge	1800 mm



1906 LETTER TABLE

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
--------------------------------------	--------

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Tisch
Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximum bulb wattage: 18 W LED / Verfügbar ab September 2025
Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

### Sicherheitshinweise

- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	1906 Table Letter

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075853164	Faltschachtel 1	137 mm x 137 mm x 273 mm	493.00 g	5.12 dm <sup>3</sup>
4058075853171	Versandschachtel 4	290 mm x 290 mm x 298 mm	2283.00 g	25.06 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.